



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ1-00099

Гр. Плевен,17.02.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1 от Закона за водите Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на подземни води разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите с данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: Питейно-битово водоснабдяване.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Плещица“ и „Плещица“ реките Вит и Осъм“, код BG1G0000QPI025.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването на водите:

„Др Куртовец – ВиК Плевен – Българене“ (Хоризонтален дренаж)

Каптирането на водата е извършено чрез дренажни тръби в два дренажни траншея, на дълбочина 6.60 м под терена. В траншея с ширина на дъното около 1.50 м, дренажни тръби Ø 150/215 мм, около които е изпълнен дренаж от чакъл. Отгоре дренажната дебелина 10 см. Върху плочите е направен насип от трамбована глина – водонепроницаема, дебелина 100 см, върху който е изпълнен обратен насип. **Ревизионните шахти** са изградени в траншея с вътрешни размери 80x80 см и височина 500 см, от които 40 см (РШ) са над терена. Разстоянието от РШ 1 до СШ е 15 м, а от РШ 2 до СШ е 24 м. На дъното в единия траншея е етернитова тръба. Отгоре шахтата е затворена с бетонова плоча. Водата изливат в събирателна шахта (СШ) от двете страни на кота 54.77 м (РШ1) и 54.77 м (РШ2). **Шахта (СШ)** е полувкопана, двукамерна – с водна и суха камера. Водната камера е с височина 170 см. Между водната и сухата камера е изградена стеничка с дебелина 10 см, която е оставен преливен отвор, който отвежда водата в изпразнителната тръба с размери 75x75 см и височина 770 см, като 185 см в челната част са над терена. На едната страна отвътре са монтирани метални скоби (стълби). В единия ъгъл на водната камера са изпразнителни отвори, които отвеждат водата по етернитова тръба с диаметър 150 мм. В СШ е оставен обслужващ отвор, който се затваря с метална врата с размери 60x60 см.

Водовземането от водната камера на СШ се извършва с етернитова тръба с диаметър 150 мм, по която водата гравитачно отива в черпателния резервоар с обем 200 м³.

5. **Обект на водоснабдяване:** За питейно-битово водоснабдяване общ.Левски, обл. Плевен

6. **Проектни параметри на използването:** Годишно водно Средноденонощен дебит – общо 4.3 л/сек .

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за изпо**

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни коли
 - Да се извършват режимни наблюдения на дебита на дренажа.
 - Резултатите от режимните наблюдения и ползваните водни коли
- заверен от БДДР.

- Да извършва ежегодно химичен анализ, през периода 1 август до 3 показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород манган и нитрати, както и веднъж на 3 години по Наредба № 9/2001 г. за пер лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование разрешителното.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземан разрешено водно количество.

- Да се монтира водомер за отчитане на взетите водни количества от

- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от

8. **Място за представяне на писмени възражения или предлож**
Басейнова Дирекция „ Дунавски район“, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат д разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издаде или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ1-00100

Гр. Плевен,2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1 от Закона за водите, Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на подземни води разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите с данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** Питейно-битово водоснабдяване.
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Поречията реките Вит и Осъм“, код BG1G0000QPI025.

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването на водите:**
„Др Иванова чешма – ВиК Плевен – Българене“ (Хоризонтален дренаж)
Каптирането на водата е извършено чрез дренажни тръби с дължина около 140 м по терена. В траншеята с ширина на дъното около 140 см са поставени каменини тръби с диаметър около които е изпълнен дренаж от чакъл. Укрепването е направено с бетонови блокове с височина 50 см, изградена пред тръбите, по дължината на ската. Отгоре на блоковете дебелина 10 см. Върху и около укрепващата част е направен насип от тропически изпършен обратен насип. В началото на дренажния лъч е изградена ревизионна шахта е вкопана бетонова шахта с вътрешни размери 70x70 см и височина около 140 см по терена. На дъното в единия край на РШ е монтирана дренажната етернитова тръба с бетонова плоча. Водата от дренажния лъч се излива в събирателна шахта (СШ).
Събирателната шахта (СШ) е вкопана, двукамерна – с водна и суха камера с размери 75x95 см и височина 140 см. Между водната и сухата камера е изградена преграда с височина 50 см, в която е оставен преливен отвор, който отвежда водата в сухата камера е с размери 55x75 см и височина 560 см, като 60 см са над терена. На дъното на СШ отвътре са монтирани метални скоби (стълби). Отгоре шахтата е затворена с метална плоча. На водна и на сухата камери са оставени изпразнителни отвори, които отвеждат водата с диаметър 100 мм.

Водовземането от водната камера на СШ се извършва с етернитови тръби с диаметър 100 мм.

6. Проектни параметри на използването: Годишно водно
Средноденонощен дебит – общо 0.6 л/сек .

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за изпо

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни коли
- Да се извършват режимни наблюдения на дебита на дренажа.
- Резултатите от режимните наблюдения и ползваните водни коли

заверен от БДДР.

- Да извършва ежегодно химичен анализ, през периода 1 август до 3
показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород
манган и нитрати, както и веднъж на 3 години по Наредба № 9/2001 г. за пер
лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование
разрешителното.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземан
разрешено водно количество.

- Да се монтира водомер за отчитане на взетите водни количества от

- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от

8. Място за представяне на писмени възражения или предложе
Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат д
разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издаде
или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

